Tekniskt datablad

PBWS-PB

Design Series svartlackerad stolpsko

Stolpskor används, som namnet antyder, för att fästa pelare/stolpar mot grundkonstruktionen. Stolpskor kan gjutas in i betongplintar alt. monteras i befintlig betongkonstruktion genom att borra ett hål och fästa med ankarmassa.

Egenskaper

Egenskaper

- Lackerad med RAL9005 vilket ger en mattsvart finish
- Kan monteras med CSA-PB, SSH-PB eller SSF-PB
- Hög bärförmåga
- Reducerat CO2 avtryck
- Lokalt producerad i Danmark

Tekniskt datablad

PBWS-PB
Design Series svartlackerad stolpsko

Teknisk data



Dimensions

Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	A	B	C	E	F	G	t	Qty per box	Vikt [kg]
PBWS45PB	2338236	-	45	40	99.5	50	150	22	3	15	0.5
PBWS48PB	-	-	48	40	98	50	150	22	3	15	0.5
PBWS70PB	2338237	-	70	40	87	50	150	22	3	15	0.5
PBWS73PB	2338238	-	73	40	85.5	50	150	22	3	15	0.5
PBWS90PB	2338239	-	90	40	77	50	150	22	3	15	0.5
PBWS98PB	-	-	98	40	73	50	150	22	3	15	0.5
PBWS100PB	2338240	-	100	40	72	50	150	22	3	15	0.5

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-01-15

www.strongtie.se